



Technische Daten Philips LED Panel  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 865  
Tageslichtweiß | 60x60cm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249470                              |
| EAN                                     | 8720169516533                       |
| Marke                                   | Philips                             |
| Herstellernamen                         | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

## Technische Informationen

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                       |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                 |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß            |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß           |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe   |
| Helle Farbe                  | Weiß                          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121.4                         |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20                     |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung           | PI [2-polige Steckverbindung] |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Reflektoroberfläche | Acrylate   |
| Leistungsfaktor     | >0.90      |
| Produkttyp          | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Acrylate                     |
| Betriebstemperatur                        | -10 to +35                   |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
|----------------------|---------|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour